

KUNSTSTOF GEVELBEKLEDINGSPROFIEL  
versie: 1 datum: 01-03-2015

1 Leverancier: Fetim Professional.  
2 Type: Protex sponningsdeel.  
3 #  
  \Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse):E.  
  \Brandgedrag.....  
4 #  
  \Materiaal: Geschuimd PVC.  
5 #  
  \Toplaag: Renolit.  
6 #  
  \Kleur Protex Sponningsdeel:  
7 #  
  \ - Wijnrood, RAL 3005.  
  \ - Staalblauw, RAL 5011.  
  \ - Donkergroen, RAL 6009.  
  \ - Antraciet, RAL 7016.  
  \ - Crèmewit, RAL 9001.  
  \ - Wit, RAL 9016.  
  \ - Monumentengroen, Renolit 992505.  
  \ - Vergrijsd Ceder, Renolit 3099001.  
  \ - Golden Oak, Renolit 2178001.  
  \ - Mahonie, Renolit 2097013.  
  \ - .....  
8 #  
  \Werkende breedte (mm): 143.  
9 #  
  \Lengte (mm): 6.000 / 4.000  
10 #  
  \Dikte (mm): 16.  
11 #  
  \Hulpstukken:  
12 #  
  \ - Protex kunststof startprofiel art.nr. 1186952.  
13 #  
  \ - Alure kunststof ventilatie profiel 30mm art.nr.  
    1115607.  
14 #  
  \ - Protex koppelprofiel Alu (op kleur)/PVC kunststof  
    kleur \ - .....  
15 #  
  \ - Protex buitenhoekprofiel Alu (op kleur)/PVC kunststof  
    kleur \ - .....  
16 #  
  \ - Protex eindprofiel Alu (op kleur)/PVC kunststof kleur  
    \ - .....  
17 #  
  \ - Alure lekprofiel art.nr. 1141621

18 #  
 \ - Protex koppeling (op kleur)/PVC kunststof kleur \-  
 .....  
19 #  
 \Toebehoren:  
28 #  
 \- bevestigingsmiddelen: All-Tight Schr. met Anti Roest  
 Coating Cilinderkop Pozi, lengte 3.0x30 mm,art.nr.  
 1122186.  
29 #  
 \- bevestigingsmiddelen: All-Tight Ringnagel RVS A2 Bombé  
 BB Met Diamantpunt, breedte kop 5.5mm, steeldiameter  
 2.4mm lengte 45 mm, art.nr. 1150581.