



FETIM GROUP  
THE NETHERLANDS

## Prestatieverklaring

Nummer: UP2013-07-01


1. Unieke identificatiecode van het producttype:	<b>UniPrime</b>
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	UniPrime, UniPrime FSC <sup>®</sup> gecertificeerd, UniPrime Garant FSC <sup>®</sup> gecertificeerd, UniPrime Superlite FSC <sup>®</sup> gecertificeerd - Hardhout multiplex voorzien van een direct overschilderbare MDO coating waarin een primer is verwerkt; 4mm to 40 mm  Technische klasse: Exterieur (EN 636-3) Productgroep(EN): 1240, 1241, 1245, 1247, 1248, 1249,
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Exterieur toepassingen als structurele component in vochtige omstandigheden.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mw Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	System 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Notified body nr. 1224 verricht de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek en zorgt voor de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. Het certificaat is uitgegeven in overeenstemming met de productiecontrole in de fabriek.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	N/A

9. Aangegeven prestatie					
	Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoni- seerde technische specificatie	
	Buigsterkte			EN 13986: 2004	
		Klasse	Minimale waarde grens (N/mm <sup>2</sup> )		
		f <sub>m</sub> 0.5	F3		5
			F5		8
			F10		15
			F15		23
			F20		30
			F25		38
			F30		45
			F40		60
			F50		75
			F60		90
		F70	105		
		F80	120		
	Elasticiteits modulus			EN 13986: 2004	
		Klasse	Minimale waarde grens (N/mm <sup>2</sup> )		
		E <sub>m</sub> 0.5	E5		500
			E10		1000
			E15		1500
			E20		2000
			E25		2500
			E30		3000
			E40		4000
			E50		5000
			E60		6000
			E70		7000
			E80		8000
			E90		9000
			E100	10000	
			E120	12000	
		E140	14000		
	Verlijmingskwaliteit	Klasse 3		EN 13986: 2004	
	Duurzaamheid	Klasse 3			
	Formaldehyde emissie	E1			
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	"De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentificeerd bij punt 4. "				

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 28/06/2013