

KI-KERN®

massief kunststof plaat

OMSCHRIJVING

Ki-Kern® Primer

Ki-Kern Primer is een reactieve primer welke gebruikt wordt in combinatie met Ki-Kern Lijm-Kit High Tack 600, Ki-Kern Tape en desgewenst Ki-Kern Cleaner om de adhesie van de Ki-Kern Gevelbekledingsplaten te verbeteren.

TOEPASSING

Ki-Kern Primer

De Ki-Kern Primer wordt aangebracht met behulp van verfroller (10 cm) en verfbak. Het aanbrengen gebeurt onder een lichte druk op een regelmatige manier. Voor poreuze ondergronden is het noodzakelijk de primer in twee lagen aan te brengen.

De fles goed schudden voor gebruik.

VERPAKKING

1 kg per fles

REINIGING

Tijdens de eerste 5 minuten is een reiniging met White spirit mogelijk. Daarna is een mengsel van MEK/TOLUEEN noodzakelijk.

VEILIGHEID

Het werken met **Ki-Kern Primer** gebeurt volgens de Europese normen van veiligheid en blootstelling aan oplosmiddelen.

HOUDBAARHEID

Min. 6 maand tussen 0°C en +35°C in originele verpakking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling	Polyurethaan oplossing
Kleur	Zwart
Densiteit	1,0 g/cm ³ bij 20°C
Viscositeit	Ford cup 4: 15 seconden bij 20°C
Drogen	> 5 minuten
Vlampunt	< 21°C

BELANGRIJK

Bij toepassingen van het Ki-Kern lijmsysteem in projecten en/of in gebieden waarbij het Ki-Kern lijmsysteem boven de 10 meter hoogte wordt toegepast, adviseren wij u professionele applicatiebedrijf hierin te betrekken.

Op advies van VROM adviseren wij u dringend de bevestigde platen naast het lijmsysteem met minimaal 2 bevestigingspunten te monteren.

102013

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste laboratoriumgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden, zorg daarom dat u altijd de beschikking heeft over de laatste uitgave van deze factsheet. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze specifieke toepassing. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.