


Technische gegevens:

Volumieke massa	: Afhankelijk van de houtsoort 400 – 600 kg/m ³
Biologische duurzaamheid*	: > 2 (NEN 350)
Geharmoniseerde specificatie	: EN 14915:2013
Maat toleranties	: Breedte +/- 1%
	: Dikte +/- 0,5 mm
	: Lengte -10 mm, + 30 mm



Declaration of Performance (DoP) : zie GevelNet.nl

* De biologische duurzaamheid van ModiWood komt overeen met duurzaamheidsklasse I, mits het niet blootgesteld wordt aan constant grond- en/of watercontact.

**ModiWood is uit voorraad verkrijgbaar
in diverse uitvoeringen:**

	Bruto afmeting	Netto/werkende afmeting
Rabat (Geschaafd)	18 x 141 mm	18 x 130 mm (+2 mm)
Rabat Clear	18 x 142 mm	18 x 130 mm (+2 mm)
Fins Rabat	18 x 141 mm	18 x 130 mm (+2 mm)
Fins Rabat Clear	18 x 142 mm	18 x 130 mm (+2 mm)
Fins Rabat XL	18 x 185 mm	18 x 174 mm (+2 mm)
Zweeds Rabat	9/20 x 141 mm	9x20 x 130 mm (+2 mm)
Zweeds Rabat XL	9/20 x 185 mm	9x20 x 174 mm (+2 mm)
Plank Vuren/Grenen	18 x 141 mm	18 x 141 mm
	66 x 66 mm	66 x 66 mm
	66 x 42 mm	66 x 42 mm
Vlonderplank Classic	26 x 140 mm	26 x 140 mm
Vlonderplank Glad	26 x 140 mm	26 x 140 mm
Vlonderplank Elegance	26 x 140 mm	26 x 140 mm

Op aanvraag zijn de volgende uitvoeringen mogelijk

Single Channel	18 x 140 mm	18 x 129 mm (+2 mm)
Double Channel XL	18 x 185 mm	18 x 174 mm (+2 mm)
Double Finno XL	18 x 185 mm	18 x 174 mm (+2 mm)
Rhombus 15°	20 x 90 mm	
Rhombus 25°	20 x 65 mm	
Rhombus 45°	20 x 66 mm	
Tripple Bevel	32 x 140 mm	32 x 130 mm (+2 mm)
Double Groove	32 x 118 mm	32 x 108 mm (+2 mm)
STP Clear XL	18 x 185 mm	18 x 165 mm (+2 mm)
Plank Essen	18 x 115 mm	