



FETIM GROUP
THE NETHERLANDS

PRESTATIEVERKLARING

Nummer: KKT2013-07-01

| | |
|---|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | Ki-Kern |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: | Ki-Kern FSC® gecertificeerd - 3 - 20 mm Technische Klasse: 438-7 Productgroep(en): 01471, 01472, 01473, 01475, 01479 |
| 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | Toepassingen als gevelbekleding en aanverwante gebieden, luifels, balkon-panelen, decoratieve en puivullingen waar een gematigd niveau van UV-en weersbestendigheid vereist is. |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: | Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: | Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mrs Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: | Systeem 1 |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: | de aangemelde productcertificatie instantie verstrekt het certificaat van prestatiebestendigheid van het product op basis van: De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product; de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: | NVT |

| 9. Aangegeven prestatie | | Geharmoni- seerde technische specificatie | |
|---|---|--|--|
| Essentiële kenmerken | Prestatie | | |
| Reactie op brandontwikkeling | D-s2, d0 (B-s1, d0 op aanvraag) | EN 438-7: 2005 | |
| Brandbestendigheid | NPD | | |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | NPD | | |
| Weerstand tegen axiale uittrekking van schroeven | 1000 - 4000N | | |
| Geluidisolatie | NPD | | |
| Buigsterkte | Pass | | |
| Elasticiteits modulus | Pass | | |
| Temperatuur weerstand | NPD | | |
| Thermische schokbestendigheid | Pass | | |
| Duurzaamheid: Weerstand tegen natte omstandigheden | Pass | | |
| Formaldehyde-emissie | E1 | | |
| Dichtheid | 1.35 g/cm ³ | | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. | "De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentificeerd bij punt 4. " | | |

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 28/06/2013