



FETIM GROUP
THE NETHERLANDS

Prestatieverklaring

Nummer: NT2015-03-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Naturetech
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Naturetech Prestige, Naturetech Provencial, Naturetech Laurentian Technische klasse: EN312:2010 & EN13986 Productgroep(en): 1465, 1466
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Panelen voor exterieur toepassing
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mw Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	De Notified body verricht de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek en voert de permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek en hij heeft het EG-certificaat 105-108 uitgegeven.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	NVT

9. Aangegeven prestatie		Essentiële kenmerken		Prestatie		Geharmoni- seerde technische specificatie
	Dikte	12.6		mm		EN312:2010
	Treksterkte	parallel	10.1	MPa		
		perpend.	0.65			
	Breeksterkte	23		MPa		
	Dichtheid	760		kg/m ³		
	Dikte zwellling (24H)	2		%		
	Formaldehyde emissie	E1				
	Wateropname	11		%		
	Liniaire uitzetting (90% RH)	0.19		%		
	Hardheid	3500		N		
	Nagel uittrekbaarheid	1220		N		
	Nagel uittrekbaarheid (schuin)	1350		N		
	Impact	> 1680		mm		
	Versnelde veroudering	MOR	60	%		
		permanente dikte toename	3.6			
	Pentachlorophenol emissie	PCP = Geen bijdrage				
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentificeerd bij punt 4.					

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 01/03/2015